

SECURITY

Procedencia : EEUU

CL8MIL

Beneficios:

- Aumenta resistencia frente a golpes aumentando la resistencia
- Aumenta la seguridad al mantener unidos los trozos de cristal en caso de ruptura
- Visión nítida, clara sin efecto de oscurecimiento
- Seguridad frente a ingreso forzado, debido a la resistencia a impacto
- Resistencia al rayado

Energía Solar Total	
Transmitida	77%
Reflejada	8%
Absorbida	15%
Rechazada	19%

Luz Visible	
Transmitida	83%
Reflejada	10%

Factor U	1,05
Luz Ultravioleta Reflejada	>99%
Coeficiente de Sombra	0,92

Propiedades Físicas	
Grosor de la Película	0,008"
Estructura	Multi Ply
Resistencia a la Tensión	32,500 psi
Resistencia a la Rotura	269lbs/pulgada
Tipo de Adhesivo	acrílico sensible a la presión
Resistencia Adhesiva	2750g/pulgada
Elongación hasta Ruptura	>100%
Temperatura de Fusión	255~265°C
Resistencia a Punción	173 lbs

Distribuye:



Nota: Los valores y datos indicados son destinados a comparación, obtenidos en Ensayos de Laboratorio, y pueden tener pequeñas variaciones.